



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL
CÓDIGO:EM - 554 | REVISAO: 0 | FOLHA: 001 / 001

ACECUT 5503

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ANDREIA TRIGO	VINÍCIUS EUGENIO	ANDREIA TRIGO	13/07/2015

Fórmula Molecular: N.D.
Peso Molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
3353 DENSIDADE A 20°C (G/CM3)	FABRICANTE	0,769 - 0,783
2995 INDICE DE REFRAÇÃO (20°C)	FABRICANTE	1,428 - 1,437
4969 PH (INDICADORES DE PAPEL; 20°C)	FABRICANTE	5 - 7
4968 VISCOSIDADE (MM2/S)	FABRICANTE	1,2 - 2,5

2. Itens de Aprovação

- 2995, 3353, 4968, 4969

3. Principais Aplicações

- UTILIZADO PARA CORTE DE VIDROS ACIMA DE 10MM, ESPELHOS USADO A TEMPERATURA DE 30 A 50 GRAUS C COM MÉDIA EVAPORAÇÃO.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-554

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.