



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 644 | REVISÃO: 0 | FOLHA: 001/ 001

SILICONE FENIL TRIMETICONE A 5560

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
VINÍCIUS EUGENIO	CAMILA GARCIA	ANDREIA TRIGO	21/01/2016

Fórmula molecular: N.D.
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
5 APARENCIA	FABRICANTE	LÍQUIDO LÍMPIDO INCOLOR E INODORO
9 COR APHA	FABRICANTE	MÁXIMO: 15,0
2428 GRAVIDADE ESPECIFICA À 25 °C	FABRICANTE	0,97 - 1,10
5399 VISCOSIDADE (25°C MPA.S)	FABRICANTE	16 - 60
5402 ÍNDICE DE REFRAÇÃO (ND25)	FABRICANTE	1,45 - 1,48

2. Itens de Aprovação

- 5, 9, 2428, 5399, 5402

3. Principais Aplicações

- LOÇÃO E CREMES PARA A PELE, PRODUTOS PARA MAQUIAGEM: BATOM E BASE ; PRODUTOS ANTI-TRANSPIRANTE; PROTETORES SOLARES; CONDICIONADOR E ÓLEO PARA CABELOS.

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

5. Natureza das Alterações

- EMISSÃO INICIAL.

EM-644

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.