



ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

CÓDIGO: EM - 767 | REVISÃO: | FOLHA: 001 / 001

ACECOOL 6563

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Data
ALISSON MONTANINI	DANIELE SANTOS	ANDREIA TRIGO	28/11/2018

Fórmula molecular: N.D.
Peso molecular : N.D.

**CÓPIA NÃO
CONTROLADA**

1. Especificações

Itens Controlados	Método de Teste	Limites
2568 DENSIDADE (20°C)	FABRICANTE	1,112 - 1,129
1888 INDICE DE REFRAÇÃO (20°C)	FABRICANTE	1,398 - 1,413
7856 PH (SOLUCAO 10G/L)	FABRICANTE	8,6 - 9,2

2. Itens de Aprovação

- 1888,2568,7856

3. Principais Aplicações

- FLUIDO REFRIGERANTE SINTETICO PARA TRABALHOS EM BORDA, FURACAO, CORTE, LAPIDACAO E BISELAMENTO DE VIDROS AUTOMOTIVOS, ARQUITETONICOS OU MOVELEIROS

4. Prazo de Validade

- DETERMINADA PELO FABRICANTE.

EM-767

Os fornecedores/fabricantes, devem enviar a cada entrega o certificado de análise constando, data de fabricação, prazo de validade e número de lote. Essas informações devem constar também nas embalagens.